



№ с палец по БДС № BDS	№ с палец по DIN № DIN	L	A	B
111205 H(Б)37	111206 H(Б)37	37.5	30	7.5
111205 H(Б)42	111206 H(Б)42	42.5	35	
111205 H(Б)47	111206 H(Б)47	47.5	40	
111205 H(Б)52	111206 H(Б)52	52.5	45	
111205 H(Б)57	111206 H(Б)57	57.5	50	
111205 H(Б)62	111206 H(Б)62	62.5	55	
111140 H(Б)60; 111140H(Б)60R	111141 H(Б)60; 111141H(Б)60R	60	30	30
111180 H(Б)65; 111180H(Б)65R	111181 H(Б)65; 111181H(Б)65R	65	35	
111180 H(Б)70; 111180H(Б)70R	111181 H(Б)70; 111181H(Б)70R	70	40	
111180 H(Б)75; 111180H(Б)75R	111181 H(Б)75; 111181H(Б)75R	75	45	
111180 H(Б)80; 111180H(Б)80R	111181 H(Б)80; 111181H(Б)80R	80	50	
111180 H(Б)85; 111180H(Б)85R	111181 H(Б)85; 111181H(Б)85R	85	55	
111180 H(Б)90; 111180H(Б)90R	111181 H(Б)90; 111181H(Б)90R	90	60	
111140 H(Б)70; 111140H(Б)70R	111141 H(Б)70; 111141H(Б)70R	70	35	35
111197 H(Б)75; 111197H(Б)75R	111198 H(Б)75; 111198H(Б)75R	75	40	
111197 H(Б)80; 111197H(Б)80R	111198 H(Б)80; 111198H(Б)80R	80	45	
111197 H(Б)85; 111197H(Б)85R	111198 H(Б)85; 111198H(Б)85R	85	50	
111197 H(Б)90; 111197H(Б)90R	111198 H(Б)90; 111198H(Б)90R	90	55	
111140 H(Б)80; 111140H(Б)80R	111141 H(Б)80; 111141H(Б)80R	80	40	40
111189 H(Б)85; 111189H(Б)85R	111199 H(Б)85; 111199H(Б)85R	85	45	
111189 H(Б)90; 111189H(Б)90R	111199 H(Б)90; 111199H(Б)90R	90	50	

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ключалката е предназначена за монтиране към дъри за врати на входни, вътрешни и сервисни помещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- * Ключалка 6 шифтова с ямкова секретност, едноредова, с патентован ключ за ямков профил.
- * "x6J" – регистрирана търговска марка
- * Отговаря на клас 5 по EN 1303.
- * 46 000 дроя комбинации на заключване.
- * Защита срещу дампинг.
- * Корпус и ротори от месинг с покритие никел (H) или дайц (Б)
- * Ръкохватка от Zn-Al-Cu сплав с покритие никел (H).
- * 6 дроя секретни шифтове.
- * Палец от металокерамика по БДС 6977-84 или по DIN 18 252
- * 3 ключа с покритие никел за ключалки с покритие дайц (Б)
- * 4 ключа с покритие никел за ключалки с покритие никел (H)
- * Фиксиращ винт M5x55

По поръчка

- * Изработват се допълнително количество ключалки по ключ образец.
- * Изработват се неограничено количество ключове към ключалка.
- * Изработват се ключалки с дължини извън посочените и с дрой ключове, заявени от клиента.

APPLICATION

Cylinder is designed for mounting in lock for entrance, interiors doors and services premises.

FEATURES

- * Cylinder is six locking pins with dimple key, one row with patented key.
- * "x6J" – registered trademark
- * Complies with the class 5 by EN 1303.
- * 46 000 locking combinations.
- * Anti-bumping protection.
- * Body and rotors are made of brass, nickel (H) or brass (B) plated.
- * The knob is made of Zn Al Cu alloy, nickel (H) plated.
- * Six locking pins per side.
- * Locking CAM is made of metal ceramic according to BDS 6977-84 or to DIN 18252.
- * Three keys nickel plated for cylinder brass (B) plated.
- * Four keys nickel plated for cylinder nickel (H) plated.
- * Fixing steel screw M5x55.

CUSTOMER ORDER

- * Extra cylinder can be manufactured by sample key.
- * Unlimited number of keys can be manufactured by the cylinder.
- * Cylinder can be manufactured with length different from those indicated in the table and with a quantity of keys, which is the customer wants.

